CODIGO	EQUIPO	MLFB
S-01	WINCC/SERVER V7.4, OPCION P. WINCC V7.4, SW	6AV6371-1CA07-4AX0
S-02	WINCC/REDUNDANCY V7.4, OPCION PARA SIMATIC WINCC V7.4,	6AV6371-1CF07-4AX0
S-03	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 SP1 RT 8192	6AV6381-2BM07-4AX0
S-04	WINCC RT CLIENT V7.4 SP1 SW	6AV6381-2CA07-4AX0
S-05	SITOP PSU100S 24 V/5 A fuente alimentaction estabiliz. entrada: 120-230 V AC salida: 24 V DC/5 A	6EP1333-2BA20
S-06	SITOP PSU100S 24 V/10 A fuente alimentaction estabiliz. entrada: 120/230 V AC salida: 24 V DC/10 A	6EP1334-2BA20
S-07	SIMATIC S7-300, CPU314C-2PN/DP CPU COMPACTA CON 192 KBYTE MEM. CENTRAL, 24 ED/16 SD, 4EA, 2AA, 1 PT100, 4 CONTADORES RAPIDOS (60 KHZ),	6ES7314-6EH04-0AB0
S-09	SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, MODULO CENTRAL CON 1 MBYTE MEMORIA PRINCIPAL, INTERFACE 1: MPI/DP 12MBIT/S, INTERFACE 2: ETHERNET PROFINET, CON 2 PORT SWITCH,	6ES7317-2EK14-0AB0
S-10	SIMATIC S7-300, MODULO E DIG. SM 321, CON AISL. GALVANICO, 32 ED, 24V DC, 1 X 40 POLOS	6ES7321-1BL00-0AA0
S-11	SIMATIC S7-300, MODULO S DIG. SM 322, CON AISL. GALVANICO, 32SD, 24V DC, 0,5A, 1X40 POLOS,	6ES7322-1BL00-0AA0
S-12	SIMATIC S7-300, MOD. E/S DIG. SM 323, CON AISL. GALVANICO, 16 ED Y 16 SD, 24V DC, 0.5A,	6ES7323-1BL00-0AA0
S-13	SIMATIC S7-300, MOD.E ANALOG. SM 331, CON AISL. GALVANICO, 8 EA, RESOL. 9/12/14 BIT, U/I/TERMOPAR/RESISTENCIA, ALARMA, DIAGNOSTICO, 1X20 POLOS	6ES7331-7KF02-0AB0
S-14	SIMATIC S7-300, MOD.S ANALOG. SM 332, C/ AISLAMIENTO GALV., 8 SA, U/I; DISGNOSTICABLE; RESOLUCION 11/12 BIT, 40 POLOS	6ES7332-5HF00-0AB0
S-15	SIMATIC S7-300, perfil, longitud: 482,6 mm	6ES7390-1AE80-0AA0
S-16	SIMATIC S7-300, CONECTOR FRONT. CON BORNES DE TORNILLO, 40POLOS	6ES7392-1AM00-0AA0
S-17	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3,3 V NFLASH, 2 MBYTES	6ES7953-8LL31-0AA0
S-18	SIMATIC DP, CONECTOR PARA PROFIBUS HASTA 12 MBITS/S SALIDA CABLE A 90 GRADOS,	6ES7972-0BB52-0XA0
S-23	SINAMICS G120 INTELLIGENT OPERATOR PANEL IOP OPCIONALMENTE PANEL OPERADOR PARA SINAMICS G120, G120P, G110M, G110D, G120D, G120C, S110, ET200S FC, ET200PRO FC	6SL3255-0AA00-4JA1
S-24	SINAMICS G120C POTENCIA ASIGNADA 3,0KW CON 150% SOBRECARCA POR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ SIN FILTRO INTERFAZ I/O: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRADO BUS DE CAMPO INTEGRADA: PROFIBUS-DP;	6SL3210-1KE17-5UP1
S-32	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B, TIPO BU A0, BORNES PUSH-IN, SIN BORNES AUX, PONTEADO HACIA LA IZQ., AXA: 15MMX117MM	6ES7193-6BP00-0BA0
S-33	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B/T, TIPO BU A1, BORNES PUSH-IN, BORNES AUX, PONTEADO HACIA LA IZQ., AXA: 15MMX117MM, CON CAPTACION DE TEMPERATURA	6ES7193-6BP00-0BA1
S-39	SIMATIC S7, MEMORY CARD PARA S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE	6ES7954-8LF02-0AA0
S-40	SIMATIC PM 1507 24 V/3 A fuente alimentaction estabiliz. para SIMATIC S7-1500 entrada: 120/230 V AC salida: 24 V DC/3 A	6EP1332-4BA00

S-41	SIMATIC S7-1500 CPU compacta CPU 1511C-1 PN, módulo central con memoria principal 175 kb para programa y 1 Mb para datos, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales, 5 entradas analógicas, 2 salidas analógicas, 6 contadores rápidos, 4 contadores rápidos	6ES7511-1CK00-0AB0
S-42	SIMATIC S7-1500, PERFIL SOPORTE 160 MM (CA. 6,3 INCH); INCL. TORNILLO DE TIERRA, RAIL DIN INTEGRADO PARA MONTAR MATERIAL PEQUENO	6ES7590-1AB60-0AA0
S-43	SIMATIC DP, REPETIDOR RS485 P. CONEXION DE SISTEMAS DE BUS PROFIBUS/MPI CON MAX. 31 ESTAC. VELOCIDAD MAX. 12 MBITS/S, GRADO DE PROTECCION IP20	6ES7972-0AA02-0XA0
S-44	ADAPTADOR PC USB A2 ADAPTADOR USB (USB V2.0) PARA CONECTAR UN PG/PC O NOTEBOOK A SIMATIC S7 VIA PROFIBUS O MPI CABLE USB 5M, CABLE MPI 0,3M INCLUIDOS	6GK1571-0BA00-0AA0
S-45	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, CABLE TP 4X2,CONECTORIZADO CON 2 RJ45, LONGITUD 0,5M	6XV1870-3QE50
S-46	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, CABLE TP 4X2, CONECTORIZADO CON 2 RJ45, LONGITUD 2M	6XV1870-3QH20
S-47	SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 7", 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto	6AV2123-2GB03-0AX0
S-48	COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 CONEXION SIMATIC S7-1200 Y HASTA 3 ESTACIONES MAS A IND. ETHERNET CON 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 PUERT RJ45, ALIMENTACION 24V DC	6GK7277-1AA10-0AA0
S-49	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta AC/DC/relé, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10V DC, alimentación: AC 85-264 V AC con 47-63 Hz, Memoria de programas/datos 100 KB	6ES7214-1BG40-0XB0
S-51	SIMATIC DP, 5 MODULOS ELECTR. PARA ET 200S, 4 SD STANDARD 24V DC/0,5A, 15MM ANCHURA 5 UNIDADES POR PAQUETE	6ES7132-4BD02-0AA0
S-52	SIMATIC DP, 5 MODULOS ELECTR. PARA ET 200S, 4 ED STANDARD 24V DC, 15MM ANCHURA 5 UNIDADES POR PAQUETE	6ES7131-4BD01-0AA0
S-54	SIMATIC S7-1200,ENTRADA ANALOG. SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, O 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SIGNO O (13BIT ADC)	6ES7231-4HF32-0XB0
S-55	MODULO DE COMUNIC. CM 1243-5; PARA CONECTAR UN SIMATIC S7-1200 A PROFIBUS COMO MODULO MAESTRO DP; COMUNICACION PG/OP; COMUNICACION S7	6GK7243-5DX30-0XE0
S-56	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU COMPACTA, AC/DC/RELE, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO RELE 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, F. ALIMENTACION: AC 85 - 264 V AC CON 47 -63 HZ,	6ES7215-1BG40-0XB0
S-57	LOGO! 230RCE, MOD. LOG., DISPL. AL/E/S: 115V/230V/RELE 8 ED/4 SD, MEM. 400 BLOQUES	6ED1052-1FB00-0BA8
S-58	SIMATIC DP, MODULO INTERFACE IM151 BASIC PARA ET200S; VELOCIDAD TRANSMISION HASTA 12 MBITS/S; CONEXION DE HASTA 12 MODULOS	6ES7151-1CA00-0AB0
S-59	SIMATIC DP, 5 MODULOS TERMINALES UNIVERSAL TM-E15S26-A1 PARA ET 200S PARA MODULOS ELECTRONICOS 15 MM ANCHO	6ES7193-4CA40-0AA0
S-60	SIMATIC DP, 5 módulos de terminales TM-P15S23-A1 para ET 200S para módulos de potencia, 15 mm de ancho bornes de tornillo 2x 3 conexiones por bornes con acceso a AUX1 por bornes AUX1 ininterrumpida 5 unidades por unidad de embalaje	6ES7193-4CC20-1AA0
S-61	SIMATIC S7-300, CONECT. FRONTAL PARA MODULOS DE SENAL CON BORNES DE TORNILLO, 20 POLOS	6ES7392-1AJ00-0AA0
S-62	SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals	3RW4026-1BB14
S-63	SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, OPERACION TACTIL, DISPLAY TFT WIDESCREEN DE 7", 16M DE COLORES	6AV2124-0GC01-0AX0
S-65	SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR DP, BASIC PANEL, OPERACION TECLA/TACTIL, DISPLAY 6" TFT, 256 COLORES	6AV6647-0AC11-3AX0

S-66	SIMATIC HMI KTP400 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, OPERACION TECLA/TACTIL DISPLAY TFT WIDESCREEN DE 4", 256 COLORES,	6AV6647-0AK11-3AX0
S-67	LOGO!12/24RCE, MOD. LOG.,DISPL. AL/E/S: 12/24V DC/RELE, 8ED(4EA)/4SD,MEM. 400 BLOQUES	6ED1052-1MD00-0BA8
S-68	LOGO! AM2 RTD EXPAN. MODULE, PU: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 DEGR/C PT100/1000	6ED1055-1MD00-0BA1
S-69	SITOP PSU200M 5 A stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/5 A	6EP1333-3BA00
S-70	SITOP PSU200M 10 A stabilized power supply input: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/10 A	6EP1334-3BA00
S-71	SITOP PSU8200 20 A fuente alimentaction estabiliz. entrada: 120-230 V AC 110-220 V DC salida: 24 V DC/20 A	6EP1336-3BA10
S-72	SIMATIC DP, MODULO ELECTRONICO PARA ET 200S, 2/4 EA RTD ESTANDAR, 15 MM ANCHO, 15 BITS + SIGNO PT100 STD; PT100 KL; NI100 STD; NI100 KL; 150 OHM; 300 OHM; 600 OHM; TIEMPO CICLO 110 MS/CANAL CON LED SF	6ES7134-4JB51-0AB0
S-74	SIMATIC DP, INTERFACE IM 153-1, PARA ET 200M PARA MAX. 8 MODULOS S7-300	6ES7153-1AA03-0XB0
S-75	SIMATIC DP, MOD. CONEX. DP/PA-LINK Y ET200M IM153-2 HF PARA RANGO TEMPERATURA AMPLIADO PARA MAX. 12 MODULOS S7-300 APTO PARA CONFIG. REDUNDANTE	6ES7153-2BA70-0XBO
S-76	SIMATIC DP, 5 MODULO TERMINALES TM-E15C23-01 PARA ET 200S P/ MODULOS ELECTRONICOS 15MM ANCHO	6ES7193-4CB10-0AA0
S-78	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O	6ES7215-1BG31-0XB0
S-79	SIMATIC S7-1200, SALIDA DIGITAL SM 1222, 8 DO, RELE 2A	6ES7222-1HF32-0XB0
S-80	*** SPARE PART*** SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DO, RELAY 2A	6ES7223-1PH30-0XB0
S-81	*** SPARE PART*** SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE	6ES7231-5PD30-0XB0
S-82	***PIEZA DE REPUESTO*** SIMATIC S7-1200,ENTRADA ANALOG, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, O 0-20 MA 12 BIT + SIGNO O (13 BIT ADC)	6ES7231-4HF30-0XB0
S-83	SIMATIC S7-1200,SALIDA ANALOG., SB 1232, 1 AO, +/-10VDC (RES. 12 BIT) O 0 - 20 MA	6ES7232-4HA30-0XB0
S-84	SIMATIC S7-1200, MODULO DE COMUNIC. CM 1241, RS422/485, 9 POL SUB D (HEMBRA) SOPORTA FREEPORT	6ES7241-1CH32-0XB0
S-85	SIMATIC S7-1200, MODULO SIMULADOR SIM 1274, PARA CPU 1211/1212 8 INTERR. DE ENTRADA DC 24V	6ES7274-1XF30-0XA0
S-87	SIMATIC S7-300, MODULO S DIG. SM 322, C/ AISLAMIENTO GALV., 8 SD, 120/230VAC, 2A, C/ GRUPO DE UNO/CANAL Y MODO DE FALLO SELECCIONABLE, 1 X 40 POLOS	6ES7322-5FF00-0AB0
S-88	SIMATIC S7-300, MOD.E ANALOG. SM 331, CON AISL. GALVANICO, 8 EA, RESOL. 13 BITS,	6ES7331-1KF02-0AB0
S-89	SIMATIC S7-300, MOD.E ANALOG. SM 331, CON AISL. GALVANICO, 2 EA, RESOL. 9/12/14 BIT,	6ES7331-7KB02-0AB0
S-90	SIMATIC S7-300, CP341 PROCESADOR COMUNICACION CON INTERFAZ RS422/485 INCL. PAQUETE CONFIG. EN CD	6ES7341-1CH02-0AE0
S-93	SIMATIC NET CP 443-1 2 X 10/100 MBIT/S (SWITCH IE); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CON- TROLLER; COMUNICACION S7	6GK7443-1EX30-0XE0

S-94	SITRANS P200 Transmitters for pressure and absolute pressure for general applications Measuring range for gauge: 0 to 10 bar,	7MF1565-3CA00-5GA1
S-95	SITRANS P200 Transmitters for pressure and absolute pressure for general applications Measuring range for gauge: 0 to 16 bar,	7MF1565-3CB00-5GA1
S-98	TARJETA MEMORIA SIMATIC HMI 2 GB SECURE DIGITAL CARD PARA SIMATIC HMI COMFORT PANEL	6AV2181-8XP00-0AX0
S-99	SIMATIC DP, PERIFERIA DECENTR. PARA CONECTAR DISPOSITIV. CAMPO ACOPLADOR DP/PA VERS. NO EX 400MA	6ES7157-0AC81-0XA0
S-100	SIMATIC DP, ELEMENTO DE BUS P/ ET 200M, PARA 2 MODULOS DE PERIFERIA DE 40 MM DE ANCHO FUNCION "DESENCHUFE Y ENCHUFE"	6ES7195-7HB00-0XA0
S-101	***PIEZA DE REPUESTO*** SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPACTA, AC/DC/RELE, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC	6ES7212-1BD30-0XB0
S-103	SIMATIC S7-300, MODULO E DIG. SM 321, CON AISL. GALVANICO, 32 ED, AC 120V, 1 X 40 POLOS	6ES7321-IEL00-0AA0
S-105	procesador de comunicaciones CP 342-5 para conectar SIMATIC S7-300 a PROFIBUS DP, Comunicación compatible con S5, PG/OP y comunicación S7	6GK7342-5DA03-0XE0
S-106	SITOP smart 120 W fuente alimentaction estabiliz. entrada: 120-230 V AC salida: 24 V DC/5 A	6EP1333-2AA01
S-107	SINAMICS G120C RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ	6SL3210-1KE11-8UP0
S-109	CONTACTOR 3 POLE 35AMP 600VAC	3ZX1012-0RT02-1AA1
S-110	SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V14/Asia V14 (sin cambio de versión), software runtime en el TIA Portal, Single License, sin SW, sin documentación, Clave de licencia en memoria USB, Clase A,	6AV2105-2BD04-0BD0
S-111	SIMATIC HMI KP400 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, OPERACION TECLA DISPLAY TFT WIDESCREEN DE 4"	6AV6647-0AJ11-3AX0
S-112	CONTACTOR, AC-3 11 KW/400 V, AC 220V 50/60HZ 3 POL., TAM. S0, CONEXION POR TORNILLO	3RT1026-1AN20
S-113	INTERRUPTOR, LLAVE TÉRMICA UNIPOLAR SIEMENS C20 220/380V	5SX1
S-114	Siemens Bus bar Alimentador terminal	3RV1925-5AB
S-115	SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 FLOATING LICENSE; SOFTWARE DE INGENIERIA EN EL PORTAL TIA; SOFTWARE Y DOCUMENTACION EN DVD; CLAVE LICENCIA EN LAPIZ USB; CLASE A; 6 IDIOMAS: AL,IN,IT,FR,ES,CN; EJECUTABLE BAJO WINDOWS 7	6ES7822-0AA03-0YA5
S-116	SIMATIC S7, STEP 7 BASIC V10.5, LICENCIA INDIVIDUAL, SW ING., SW Y DOCUM. EN DVD, CLASE A, 6 IDIOM. (AL,IN,FR,ES,IT,CH), EJECUTABLE BAJO WINXP, WIN VISTA	6ES7822-0AA00-0YA0
S-123	LOGO! 12/24RCEO, MOD. LOGICO AL/E/S: 12/24V DC/RELE 8 ED (4EA)/4 SD, SIN DISPLAY, MEMORIA 400 BLOQUES, AMPLIABLE	6ED1052-2MD00-0BA8
S-127	INTERRUPTOR AUT. TAM. S0, P/ PROTEC. MOTORES, CLASE 10, DISP. A 10...16A, DISP. N 208A, BORNES DE TORNILLO	3RV2021-4AA10
S-129	INTERR. PROTEC. SELEC. 230/400V 10KA, 1POLOS, C, 6A, P=70MM	5SY4106-7
S-130	INTERR. PROTEC. SELEC. 230/400V 10KA, 1POLOS, C, 20A, P=70MM	5SY4120-7
S-131	INTERR. PROTEC. SELEC. 400V 10KA, 2POLOS, C, 10A, P=70MM	5SY4210-7

S-134	SIMATIC S7-1500, ALIMENTACION DE SISTEMA PS 25W 24V DC, ALIMENTA EL BUS EN BACKPLANE DEL S7-1500	6ES7505-0KA00-0AB0
S-136	PROCESADOR DE COMUNICACIONES CP 1542-5 PARA CONECTAR SIMATIC S7-1500 A PROFIBUS DP, DPV1-MASTER O DP-SLAVE	6GK7542-5FX00-0XE0
S-138	Modulo de ampliacion PROFIBUS DP, enchufable, pour 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800	7KM9300-0AB01-0AA0
S-139	AUTOM MAGNETOTER 230/400 V 6KA, 1 POLO, C, 1A	5SL6101-7
S-140	AUTOM MAGNETOTER 230/400 V 6KA, 1 POLO, C, 2A	5SL6102-7MB
S-141	AUTOM MAGNETOTER 230/400 V 6KA, 1 POLO, C, 4A	5SL6104-7MB
S-143	AUTOM MAGNETOTERMICO 400V 6KA, 2 POLOS, C, 10 A	5SL6210-7MB
S-144	SIWAREX WP231 módulos de pesaje tarables (1 canal) para Conexión de células de carga /puentes completos (galgas extens.) (1-4mV/V) para SIMATIC S7-1200 o stand alone, RS485 e interfaz Ethernet, E/S integradas: 4 DI/4 DO, 1 AO (0/4...20 mA),	7MH4960-2AA01
S-146	BLOQUE DE CONEXION, CONEXION POR TORNILLO ELECTRICO Y MECANICO, PARA 3RV2.21 Y 3RT2.2., ACCIONAMIENTO AC	3RA2921-1A
S-147	BLOQUE DE CONEXION, ELECTRICO Y MECANICO, PARA 3RV1.2 Y 3RT101 PARA 3RV2.1/3RV2.2 Y 3RT2.1 MANDO POR AC Y DC	3RA1921-1D
S-151	Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 4x 2, RJ45 plug-in connector; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC Cable 4x 2 (AWG24); 180° cable outlet 1 pack = 1 unit	6GK1901-1BB12-2AA0
S-152	SIPLUS NET CP343-1 -25 ... +70 GRD C CON CONFORMAL COATING BASADO EN 6GK7343-1EX30-0XE0 . PROCESADOR DE COMUNICACIONES PARA CONECTAR SIMATIC S7-300 A	6AG1343-1EX30-7XE0
S-159	SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, Key/touch operation, 4" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11	6AV2124-2DC01-0AX0
S-160	Auxiliary switch block, front, 2 NO + 2 NC, current path 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO, for contactor relays and motor	3RH2911-1FA22
S-161	SIMATIC, perfil DIN 35mm, Longitud 483 mm para armarios de 19"	6ES5710-8MA11
S-162	Interruptor automático 3VT1 poder de corte estándar Icu=25kA, 415V AC 3 polos, protección de distribuciones disparador de sobreintensidad TM, LI In=125 A intensidad asignada IR=100...125A protección de sobrecarga II=625...1250 A, protección de cortocircuito sin disparador auxiliar sin interruptor auxiliar/de alarma	3VT1712-2DC36-0AA0
S-165	SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 for SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 Language settings: German,	6SL3255-0AA00-4JA2
S-166	SIMATIC DP, MODULO TERMINALES TM-P15S23-A1 PARA ET 200S P/MODULOS POT., 15MM ANCHURA	6ES7193-4CC20-0AA0
S-167	SIMATIC, Perfil sopor Standard mounting rail 35mm, Length 830 mm for 900 mm cabinets	6ES5710-8MA31
S-170	Compact Switch Module CSM 377 Connection SIMATIC S7-300 and up to 3 further nodes to Industrial Ethernet with 10/100 Mbit/s unmanaged switch, 4 RJ45 ports, Externa	6GK7377-1AA00-0AA0
S-171	Industrial Ethernet FastConnect TP standard cable GP 4x 2, TP installation Cable CAT6A for connection to IE FC RJ45 plug 4x 2, AWG24	6XV1878-2A

S-172	Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 18...25 A N-release 325 A Screw terminal	3RV2021-4DA10
S-173	Contactor, AC-3, 5.5 kW / 400 V, 1 NO, 24 V DC, 3-pole, Size S00 screw terminal	3RT2017-1BB41
S-177	SIMATIC S7-300, Digital module SM 323, isolated, 8DI and 8DO, 24 V DC, 0.5 A Total current 2A, 1x 20-pole	6ES7323-1BH01-0AA0
S-178	SIMATIC S7-300, Mounting rail L=160 mm	6ES7390-1AB60-0AA0
S-180	SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topologies; LED diagnostics, IP20, 24 V DC	6GK5008-0BA00-1AB2
S-181	SCALANCE XC116, Unmanaged IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, error-signaling contact with set button,	6GK5116-0BA00-2AC2
S-182	WinCC system software V7.4 SP1, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, Single license, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (de,de, fr, enfr,sp,it), executable under Windows 7 Prof/Ent/Ult	6AV6381-2BF07-4AX0
S-184	SIMATIC WinCC RT Upgrade from V7.X to V7.4 SP1 for SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options redundancy, server, User archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web diagnostics client/server, Data Monitor.	6AV6381-2AA07-4AX3
S-185	SIMATIC DP, Connection ET 200M IM 153-2 High Feature for max. 12 S7-300 modules with redundancy capability, Timestamping suitable for isochronous mode New features:	6ES7153-2BA10-0XB0
S-186	Circuit breaker 3VA1 IEC Frame 160 Switching capacity class M Icu=55 kA @ 415 V 3-pole, system protection TM220, ATFM, In=63 A Overload protection Ir=44 A...63 A	3VA1163-5EE32-0AA0
S-192	interruptor auxiliar transversal 1NA+1NC bornes de tornillo para interruptor automático 3RV2	3RV2901-1E
S-193	SITOP PSU100L 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A	6EP1333-1LB00
S-197	ASIsafe CD (V3) for AS-i Safety monitor contains configuration software ASIMON V3.05 Suitable for Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64 bit); 10 Pro, 10 Enterpr. (64 bit); Win Server 2012, 2016 (64 bit).	3RK1802-2FB06-0GA1
S-202	SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), terminating resistor with isolating function, With PG	6ES7972-0BB12-0XA0
S-203	Miniature circuit breaker 230/400 V 10kA, 1-pole, C, 4A, D=70 mm	5SY4104-7
S-204	SIMATIC DP, 5 terminal modules TM-P15C23-A1 for ET 200S for power modules, 15 mm width, spring-type terminals (Cage Clamp) 2x3 terminal connections with terminal access to AUX1, AUX1 continuous 5 units per packing unit	6ES7193-4CC30-1AA0
S-205	PB FC RS 485 PLUG 180, CONECTOR PB CON CONEXION FASTCONNECT Y SALIDA CABLE AX. P. PC INDUSTRIAL, SIMATIC OP	6GK1500-0FC10
S-206	SIMATIC S7-1200, E/S digitales SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, Sink/Source, 8 DO, relé 2 A	6ES7223-1PH32-0XB0
S-207	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta DC/DC/DC, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10V DC, alimentación: DC 20,4-28,8V DC, Memoria de programas/datos 100 KB	6ES7214-1AG40-0XB0
S-210	SIMATIC S7-400, PILA TAMPON 3,6 V/2,3 AH PARA PS 405 4 A/10 A/20 A Y PS 407 4 A/10 A/20 A	6ES7971-0BA00
S-213	SITOP power 5 A, Special Line Fuente de alimentación estabilizada entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/5 A	6EP1333-1AL12
S-214	SIMATIC S7-1200, E/S digitales SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI DC 24V, Sink/Source, 16 DO, relé 2 A	6ES7223-1PL32-0XB0

S-216	SCALANCE XB004-1 unmanaged Switch Industrial Ethernet para 10/100 Mbits/s; para construir pequeñas topologías en estrella y en línea; diagnóstico LED, IP20, AC/DC 24V alimentación,	6GK5004-1BD00-1AB2
S-218	Lámina protectora para pantalla widescreen de 4", para KTP400 Basic 1st Generation, KTP400 Basic 2nd Generation, KTP400 Comfort, aquí la lámina debe estar adaptada. alternativo: 6AV6574-1AD04-4AA0 cantidad: ver datos técnicos	6AV2124-6DJ00-0AX0
S-219	Lámina protectora para pantalla	6AV2124-6GJ00-0AX0
S-222	SIMATIC S7-1200, E/S digitales SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI DC 24V, Sink/Source, 16 DO, Transistor 0,5 A	6ES7223-1BL32-0XB0
S-226	selector, iluminable, 22 mm, redondo, metal, brillante, blanco, selector, corto, 3 posiciones I-O-II, sostenido, ángulo de conmutación 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h, con soporte, 1 NA, 1 NA, borne de tornillo	3SU1150-2BL60-1NA0
S-227	procesador de comunicaciones CP 1243-7 LTE US para conectar SIMATIC S7-1200 a red LTE en rango de frecuencia estadounidense	6GK7243-7SX30-0XE0
S-229	SENTRON, aparato de medida, 7KM PAC3200T, para montaje en perfil DIN sin pantalla, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, Modbus TCP, energía aparente/ activa/reactiva, fuente de alimentación universal, AC/DC, borne de tornillo	7KM3200-0CA01-1AA0
S-230	contactor, AC-3, 11 kW / 400 V,	3RT2026-1BB40
S-231	SIMATIC S7-1200, Salida analógica, SM 1232, 2 AO, +/-10V, Resolución de 14 bits, o 0-20 mA/4-20 mA, Resolución de 13 bits	6ES7232-4HB32-0XB0
S-233	placa final para bornes de dos pisos	8WA1817
S-234	Borne de paso termoplástico Borne de tornillo en ambos lados borne sencillo, 6mm, tam. 2,5	8WA1011-1DF11
S-235	Borne PE, 2 bornes de tornillo verde-amarillo, 8mm, tam. 6	8WA1011-1PH00
S-236	Borne de dos pisos termoplástico Borne de tornillo en ambos lados 2 polos, beige, 6,5mm, tam. 4 2 uniones separadas	8WA1011-2DG11
S-238	separador para bornes tam. 6 y 16	8WA1821
S-239	separador para bornes tam. 1, 1,5 y 2,5	8WA1820
S-240	pulsador, 22 mm, redondo, metal, brillante, verde, botón, rasante, momentáneo, 1 NA, borne de tornillo	3SU1150-0AB40-1BA0
S-241	pulsador, 22 mm, redondo, metal, brillante, negro, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1 NA, borne de tornillo	3SU1150-0AB10-1BA0
S-242	SIMATIC PG, acumulador de repuesto, de iones de litio, 8,8 Ah, para Field PG M5, garantía: 6 meses	6ES7798-0AA08-0XA0
S-243	Contactor de potencia, 3 AC 25 A, 11 kW/400 V 24 V DC, 3 polos, Tamaño S0 borne de tornillo !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RT2 El tipo sucesor preferido es	3RT1026-1BB40
S-244	borne portafusible borne de tornillo para cartucho fusible G 5 x 20 mm y 5 x 25 mm con LED 24 V	8WA1011-1SF13
S-245	borne portafusible borne de tornillo para cartucho fusible G 5 x 20 mm y 5 x 25 mm con LED 230V	8WA1011-1SF15
S-246	barra de unión para 10 bornes tam. 2,5	8WA1898
S-248	Borne PE, 1 borne de tornillo verde-amarillo, 7,2mm, tam. 4	8WA1011-1PG01

S-249	Borne PE, 1 borne de tornillo verde-amarillo, 6mm, tam. 2,5	8WA1011-1PF01
S-250	Borne de paso termoplástico Borne de tornillo en ambos lados borne sencillo, 8mm, tam. 6	8WA1011-1DH11
S-251	Caperuza de protección de silicona para botón, rasante, 22 mm, transparente	3SU1900-0DB70-0AA0
S-252	procesador de comunicaciones CP 343-1 Lean para conectar SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet vía TCP/IP y UDP; Multicast, SEND/RECEIVE con y sin RFC1006, Fetch/Write, comunicación S7 (servidor), Dispositivo PROFINET IO switch de 2 puertos integrado ERTEC 200, reemplazo de módulos sin necesidad de programadora, diagnóstico SNMP, inicialización vía LAN, 2 conexiones RJ45 para LAN a 10/100 Mbits/s	6GK7343-1CX10-0XE0
S-253	Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3 polos, C, 20 A	5SL4320-7
S-254	Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3 polos, C, 25 A	5SL4325-7
S-260	Communications processor CP 343-1 Lean for connection of SIMATIC S7-300 to Industrial Ethernet via TCP/IP and UDP, Multicast, RFC1006, Fetch/ Write, S7 PROFINET SERVER 2-port switch ERTEC 200, via LAN, 2x RJ45	6GK7343-1CX10-0XE0
S-264	SINAMICS G120C RATED POWER 7,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE:	6SL3210-1KE21-7AF1
S-265	Interruptor automático 3VM1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte N Icu=25kA @ 415V 2 polos, protección de distribuciones TM210, FTFM, In=63 A protección de sobrecarga Ir=63 A invariable protección de cortocircuito Ii=10 x In conexión plana con tornillos	3VM1163-3ED22-0AA0
S-270	SIMATIC DP, 5 módulos de terminales TM-E15S24-01 para ET 200S para módulos electrónicos 15 mm de ancho, bornes de tornillo, 2x 4 conexiones por bornes sin acceso a AUX1 por bornes, AUX1 ininterrumpida 5 unidades por unidad de embalaje	6ES7193-4CB20-0AA0
S-271	automático magnetotérmico corriente universal DC 440V AC 400V 10kA, 2 polos, C, 20 A	5SY5220-7
S-272	contactor, AC-3, 3 kW / 400 V,	3RT2015-1AN22
S-277	Automático magnetotérmico 415V 10kA, 2 polos, C, 20 A	5SL4220-7RC
S-280	SENTRON, aparato de medida, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, Modbus TCP, energía aparente/ activa/reactiva, autoalimentado, borne de tornillo	7KM2200-2EA30-1EA1
S-281	Módulo de comunicación LOGO! CMR2040 Módulo para conectar LOGO! 8 a red LTE; 1 puerto RJ45 para conexión Ind. Ethernet a LOGO! 8; 2 DI; 2 DO; Acceso de lectura / escritura a variables LOGO!; envío/recepción de SMS; envío por email;	6GK7142-7EX00-0AX0
S-282	SIMATIC S7-1200, módulo de entradas analógicas, SM 1238 Energy Meter 480 V AC, Módulo de medición de energía para adquirir datos en redes monofásicas y trifásicas (TN, TT) hasta 480 V AC; rango de intensidad: 1A, 5A; medición de tensión, corriente	6ES7238-5XA32-0XB0
S-283	SCALANCE X204-2, managed IE Switch, 4x 10/100 Mbits/s puertos RJ45, 2x 100 Mbits/s BFOC multimodo, diagnóstico LED, Contacto de señalización de fallo con pulsador SET, redundantes alimentación, PROFINET dispositivo IO, Gestión de red	6GK5204-2BB10-2AA3
S-284	SIMATIC S7-1200, Módulo de comunicación CM 1241, RS-232, Sub-D 9 polos (macho), Soporta Freeport	6ES7241-1AH32-0XB0
S-285	SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Módulo central con MPI alimentación de DC 24V integrada memoria de trabajo de 256 kbytes 2.ª interfaz maestro/esclavo DP Se necesita Micro Memory Card	6ES7315-2AH14-0AB0

S-286	Automático magnetotérmico 400V 6kA, 2 polos, C, 20 A	5SL6220-7
S-287	Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3 polos, C, 32 A	5SL4332-7
S-288	LOGO! 24RCE,mód. lógico,Display	6ED1052-1HB08-0BA0
S-289	pulsador, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1NC, borne de tornillo	3SU1150-0AB20-1CA0
S-290	selector, iluminable, 22 mm, redondo, metal, brillante, blanco, selector, corto, 2 posiciones O-I, sostenido, ángulo de maniobra 90°, 10:30h/13:30 h, con soporte, 1 NA, borne de tornillo	3SU1150-2BF60-1BA0
S-291	SIMATIC S7-300, conector frontal para módulos de señal con bornes de resorte, 20 polo	6ES7392-1BJ00-0AA0
S-293	Borne de paso termoplástico Borne de tornillo en ambos lados borne sencillo, 6,5 mm, tam. 4	8WA1011-1DG11
S-294	FIELD DEVICE COUPLER FDC 157 INTERFAZ FISICA A PROFIBUS PA O FOUNDATION FIELDBUS H1 ALIMENTACION DE BUS INTEGRADA HASTA 1000MA APTO PARA CONFIG. REDUNDANTE DIAGNOSTICO INTEGRADO CLASE DE PROTECCION IP 20 PARA RANGO TEMPERATURA AMPLIADO	6ES7157-0AC85-0XA0
S-295	SIMATIC DP, 5 módulos electrónicos para ET 200S, 2 DO relé DC 24V-AC 230V/5A, 15 mm de ancho salida de valor sustitutivo con LED SF (fallo agrupado) 5 unidades por unidad de embalaje	6ES7132-4HB01-0AB0
S-296	SIMATIC HMI TP900 Comfort, Comfort Panel, mando táctil, Pantalla TFT widescreen de 9", 16 millones de colores, Interfaz PROFINET, Interfaz MPI/PROFIBUS DP, Memoria de configuración de 12 MB, Windows CE 6.0, configurable a partir de WinCC Comfort V11	6AV2124-0JC01-0AX0
S-297	Lámina protectora para pantalla widescreen de 9" Tipo 1 para TP900 Comfort, IPC277D cantidad: ver datos técnicos	6AV2124-6JJ00-0AX0
S-299	SIMATIC IOT2040, 2 x 10/100 Mbits/s Ethernet RJ45; 1 USB 2.0, 1 cliente USB; slot para TARJETA SD; fuente de alimentación industrial de 24 V DC	6ES7647-0AA00-1YA2
S-300	AUTOM MAGNETOTERMICO 400V 6KA, 2 POLOS, C, 6A	5SL6206-7MB
S-301	Automático magnetotérmico 400V 10kA, 2 polos, C, 20 A, T=70 mm	5SY4220-7
S-302	Cable set AS-Interface Safety monitor, contains 1 PC configuration cable for communication between PC (serial interface) and safety monitor Length approx. 150 cm and 1 download cable between two safety monitors Length approx. 25 cm	3RK1901-5AA00
S-303	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	6SL3244-0BB12-1FA0
S-304	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 291 X 100 X 165 (HXWXD),	6SL3210-1PB15-5UL0
S-305	SIRIUS POSITION SWITCH METAL HOUSING 40MM TO EN50041 DEVICE CONNECTION 1X (M20X1,5) 1NO/ 1NC SNAP-ACTION CONTACTS ROTARY ACTUATOR RIGHT/LEFT ADJUSTABLE, METAL LEVER 27MM LONG AND PLASTIC ROLLER 19MM	3SE5112-0CH01
S-308	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta DC/DC/relé, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10V DC, alimentación: DC 20,4-28,8V DC, Memoria de programas/datos 100 KB	6ES7214-1HG40-0XB0

S-309	SIMATIC S7-1200, módulo de entradas analógicas, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2,5V, o 0-20 mA/4-20 mA, 12 bits + signo (13 bits ADC)	6ES7231-4HD32-0XB0
S-310	Pulsador de seta de parada de emergencia, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, 40 mm, enclavamiento positivo, según EN ISO 13850 desenclavamiento por giro, con placa de fondo amarilla, inscripción: Parada de emergencia, con soporte, 1 NC, borne de tornillo	3SU1150-1HB20-1CG0
S-311	PROFIBUS FastConnect Stripping herramienta, pelacables para pelado rápido de cable de bus PROFIBUS FastConnect	6GK1905-6AA00
S-312	SINAMICS V20 380-480 V 3 AC – 15/+ 10 % 47-6 Potencia nominal 0,75 kW con sobrecarga del 150 % durante 60 s sin filtrar Interfaz de E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Bus de campo: USS/MODBUS RTU con BOP incorporado Grado de protección IP20/UL abierto Tamaño: tam. A 90 × 150 × 146 (An × Al × P)	6SL3210-5BE17-5UV0
S-313	Borne portafusibles termoplástico Borne de tornillo en ambos lados 10 mm, tam. 1,5	8WA1011-1SF12
S-314	Soporte extremo termoplástico, 10mm	8WA1808
S-315	PE terminal 2 screw terminals green-yellow, 7.2mm, Sz. 4	8WA1011-1PG00
S-318	SIMATIC DP, conector de conexión para PROFIBUS hasta 12 Mbits/s Salida de cable a 90°, conexión por perforación del aislamiento FastConnect, sin conector hembra para PG 15,8x 59x 35,6 mm (An x Al x P)	6ES7972-0BA52-0XA0
S-319	Bloque de contactos auxiliares frontal, 1 NC, bornes de tornillo, para contactores 3RT1	3RH1921-1CA01
S-320	interruptor de posición caja metálica 40 mm según DIN EN 50041 Conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/1NC contactos de acción brusca Actuador de fracción de vuelta derecha/izquierda regulable con palanca metálica de longitud ajustable de 100 mm de largo y rodillo de plástico de 19 mm	3SE5112-0CH50
S-321	Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 2-pole, B, 6A	5SL6206-6
S-322	Bloque de contactos auxiliares adosable en lateral 1 NA+1 NC para interruptor automático Tamaño S00...S3	3RV1901-1A
S-324	SIMATIC S7-1200, módulo de entradas digitales SM 1221, 8 DI, DC 24V, Sink/Source	6ES7221-1BF32-0XB0
S-325	SIMATIC S7-1200, módulo de entradas digitales SM 1221, 16 DI, DC 24V, Sink/Source	6ES7221-1BH32-0XB0
S-326	SIMATIC S7-1200, módulo de salidas digitales SM 1222, 8 DO, DC 24V, Transistor 0,5 A	6ES7222-1BF32-0XB0
S-327	SIMATIC S7-1200, módulo de salidas digitales SM 1222, 16 DO, DC 24V, Transistor 0,5 A	6ES7222-1BH32-0XB0
S-328	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 TRIAL PARA 21 DIAS; SOFTWARE DE INGENIERIA EN EL PORTAL TIA; SOFTWARE Y DOCUMENTACION EN DVD; CLASE A; 6 IDIOMAS: AL,IN,IT,FR,ES,CN; EJECUTABLE BAJO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); PARA CONFIGURAR SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WINAC, SIMATIC BASIC PANELS	6ES7822-1AA03-0YA7

S-329	SIMATIC STEP 7 BASIC V11 SP2 ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE SW Y DOCUM. EN DVD, CLASE A, CLAVE LICENCIA EN LAPIZ USB, 6 IDIOMAS (AL,IN,IT,FR,ES,CN), EJECUTABLE BAJO WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32/64 BIT), PARA LA CONFIGURACION DE SIMATIC S7-1200, SIMATIC BASIC PANELS	6ES7822-0AA01-0YA0
S-330	***Repuesto*** SIMATIC S7-300, CPU 317-2DP, Módulo central con Memoria de trabajo de 512 kbytes, 1.ª interfaz MPI/DP 12 Mbits/s, 2.ª interfaz maestro/esclavo DP, Se necesita Micro Memory Card	6ES7317-2AJ10-0AB0
S-331	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU, 3,3 V NFLASH, 4 MBYTES	6ES7953-8LM11-0AA0
S-332	lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, verde, lente, liso, con soporte, módulo de LED CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo	3SU1152-6AA40-1AA0
S-333	lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, lente, liso, con soporte, módulo de LED CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo	3SU1152-6AA20-1AA0
S-337	Relé enchufable, unidad completa 2 W, 24 V DC Módulo LED, rojo Zócalo enchufable estándar borne de tornillo	LZS:RT4A4L24
S-338	lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, lente, liso, con soporte, módulo de LED con LED intgr. 230 V AC, borne de tornillo	3SU1156-6AA20-1AA0
S-339	lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, verde, lente, liso, con soporte, módulo de LED con LED intgr. 230 V AC, borne de tornillo	3SU1156-6AA40-1AA0
S-340	lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, amarillo, lente, liso, con soporte, módulo de LED con LED intgr. 230 V AC, borne de tornillo	3SU1156-6AA30-1AA0
S-341	contactor, AC-3, 11 kW / 400 V	3RT2026-1AN20
S-344	interruptor diferencial, 2 polos, Tipo AC, Entrada: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V	5SV5312-0
S-347	Borne de paso termoplástico Borne de tornillo en ambos lados Borne sencillo 10 mm, tam. 16	8WA1204
S-348	Automático magnetotérmico 400V 6kA, 2 polos, C, 2A	5SL6202-7MB
S-349	SITOR fusible-interruptor- conmutador 10x 38, hasta 32A, 690V AC	3NC1091
S-350	SITRANS LR250, transmisor de nivel de radar pulsado de 25 GHz en tecnología de dos conductores para la vigilancia continua de líquidos agresivos y lodos en depósitos de almacenamiento y recipientes de proceso, incluso a altas temperaturas y presión. Dependiente de la antena. Ideal para depósitos pequeños	7ML5431-0AD20-0BH1-Z
S-351	pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1NC, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo	3SU1152-0AB20-1CA0
S-352	pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, verde, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1 NA, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo	3SU1152-0AB40-1BA0
S-353	lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, amarillo, lente, liso, con soporte, módulo de LED CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo	3SU1152-6AA30-1AA0
S-354	Módulo de contactos con 1 contacto, 1NC, bornes de tornillo, para fijación en panel frontal,	3SU1400-1AA10-1CA0

S-355	Módulo de contactos con 1 contacto, 1 NA, bornes de tornillo, para fijación en panel frontal,	3SU1400-1AA10-1BA0
S-357	Bloque de conexión para borne de tornillo eléctrico y mecánico para 3RV2.1/3RV2.2 y 3RT2.2. Mando por AC	3RA2921-1AA00
S-361	Interruptor automático tamaño S0 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 2,8...4 A Disparador de cortocircuito 52 A borne de tornillo poder de corte estándar	3RV2021-1EA10
S-362	SITOP PSU100L 24 V/10 A Fuente de alimentación estabilizada entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/10 A	6EP1334-1LB00
S-363	contactor, AC-3, 4 kW / 400 V,	3RT2023-1AN20
S-364	contactor, AC-3, 7,5 kW / 400	3RT2025-1AN20
S-365	Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 2,8...4 A Disparador de cortocircuito 52 A borne de tornillo poder de corte estándar	3RV2011-1EA10
S-366	Relé de sobrecarga 7,0...10 A térmico para protección de motores tamaño S0, clase 10 para montar en contactor Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático	3RU2126-1JB0
S-367	Bloque de contactos auxiliares,	3RH2911-1HA22
S-368	Bloque de conexión para borne de tornillo eléctrico y mecánico para 3RV2.1/3RV2.2 y 3RT2.2 Mando por DC o arrancador suave 3RW3 o contactor estático 3RF34	3RA2921-1BA00
S-369	Borne PE, 2 bornes de tornillo verde-amarillo, 6mm, tam. 2,5	8WA1011-1PF00
S-370	Borne PEN termoplástico PA6.6 Borne de tornillo en ambos lados verde-amarillo, 12mm, tam. 16	8WA1011-1PK00
S-372	Interruptor automático 3VM1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte N Icu=25kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones TM220, ATFM, In=16 A protección de sobrecarga Ir=11A...16A protección de cortocircuito Ii=20 x In conexión plana con tornillos	3VM1196-3EE32-0AA0
S-373	Automático magnetotérmico 400V 6kA, 3 polos, C, 20 A	5SL6320-7MB
S-374	Automático magnetotérmico 400V 10kA, 3 polos, C, 32A, T=70 mm	5SY4332-7
S-375	Automático magnetotérmico 400V 6kA, 2 polos, C, 4A	5SL6204-7MB
S-377	interruptor diferencial, 2 polos, Tipo AC, Entrada: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V	5SV5314-0
S-379	accionamiento giratorio para puerta estándar IEC IP65 con enclavamiento de puerta Accesorio para: 3VA1 100/160	3VA9157-0FK21
S-380	Interruptor automático 3VM1 IEC Frame 100 Clase de poder de corte B Icu=16kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones TM210, FTFM, In=32 A protección de sobrecarga Ir=32 A invariable protección de cortocircuito Ii=10 x In conexión plana con tornillos	3VM1032-2ED32-0AA0
S-381	Interruptor automático 3VM1 IEC Frame 100 Clase de poder de corte B Icu=16kA @ 415V 3 polos, protección de distribuciones TM210, FTFM, In=63 A protección de sobrecarga Ir=63 A invariable protección de cortocircuito Ii=10 x In conexión plana con tornillos	3VM1063-2ED32-0AA0

S-383	SIMATIC DP, conector de conexión para PROFIBUS hasta 12 Mbits/s Salida de cable a 35°, conexión por perforación del aislamiento FastConnect, con conector hembra para PG 15,8x 54x 39,5 mm (An x Al x P)	6ES7972-0BB61-0XA0
S-385	Embarrados trifásicos Distancia entre dientes 45 mm para 5 interruptores Conexiones con forma de horquilla	3RV1915-1DB
S-386	SIMATIC S7-300, módulo digital SM 323, aislado galvánicamente, 16 DI y 16 DO, DC 24V, 0,5 A, Corriente total 4 A, 1 x 40 polos	6ES7323-1BL00-0AA0
S-387	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta DC/DC/DC, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10V DC, alimentación: DC 20,4-28,8V DC, Memoria de programas/datos 75 KB	6ES7214-1AG31-0XB0
S-390	SIPLUS LOGO! 230RCE –20...+70 °C arranque a –20 °C con revestimiento conformado basado en 6ED1052-1FB08-0BA0 . Módulo lógico, display FA/E/S: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8, proyectos anteriores ejecutables	6ED1052-1FB8-0BA0
S-391	Caja para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de plástico, parte superior de la caja de color gris, 2 puntos de mando de plástico, B=pulsador verde, plaquita: I, 1 NA, bornes de tornillo, A=pulsador rojo, plaquita: O, 1 NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1 × M20 resp., plaquitas adjuntas	3SU1802-0AB00-2AB1
S-393	SIMATIC S7-300, entrada analógica SM 331, aislado galvánicamente, 8 AI; +/-5/10 V, 1-5V, +/-20mA 0/4 hasta 20 mA, 16 bits, una sola conexión a potencial común (60V COM.), modo de 4 canales: 10 ms, modo de 8 canales: 23-95 ms, 1 x 40 polos	6ES7331-7NF10-0AB0
S-394	interruptor auxiliar transversal 2 NA, borne de tornillo para interruptor automático 3RV2	3RV2901-1F
S-395	pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, amarillo, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1 NA, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo	3SU1152-0AB30-1BA0
S-396	SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, módulo central con memoria central 300 KB para programa y 1,5MB para datos, interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 40 ns bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card	6ES7513-1AL02-0AB0
S-397	Convertidor de temperatura SITRANS TH300 para montar en el cabezal tipo B (DIN 43729) Conexión a dos hilos 4...20 mA, conectividad con HART, con aislamiento galvánico Sin protección contra explosiones . .	7NG3212-0NN00
S-398	SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+12D/T, BU tipo A1, Bornes de resorte de inserción rápida, con 2x 5 bornes adicionales, nuevo grupo de carga, An x Al: 15 x 141 mm, con medida de temperatura	6ES7193-6BP40-0DA1
S-399	SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D/T, BU tipo A1, Bornes de resorte de inserción rápida, sin bornes AUX, nuevo grupo de carga, An x Al: 15 x 117 mm, con medida de temperatura	6ES7193-6BP00-0DA1
S-400	SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+12B/T, BU tipo A1, Bornes de resorte de inserción rápida, con 2x 5 bornes adicionales, puenteados hacia la izquierda, An x Al: 15 x 141 mm, con medida de temperatura	6ES7193-6BP40-0BA1
S-402	WinCC Logging for Ru	6AV2107-0GA00-0BB0
S-403	Módulo de comunicación CM 1242-5; para conectar SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS como DP Módulo esclavo	6GK7242-5DX30-0XE0

S-404	relé temporizador, multifunción 2 conmutados, 27 funciones 7 rangos de tiempo (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V con AC 50/60 Hz con LED, borne de tornillo	3RP2505-1BW30
S-405	SIMATIC DP, módulo electrónico para ET 200S	6ES7134-4GB11-0AB0
S-406	SIMATIC WinCC/Archive V7.5, 1500 Archive Tags (aditivas) opción para WinCC V7.5 software runtime, Single License, License Key en memoria USB	6AV6371-1DQ17-5AX0
S-411	interruptor de posición caja metálica 40 mm según DIN EN 50041, Conexión del aparato 1x (M20 x 1,5) 1NA/1NC contactos de acción brusca, vástago de rodillo con 3mm de sobrecarrera y rodillo de acero inoxidable 13 mm	3SE5112-0CD02
S-412	LOGO! 12/24RCE,mód. lógico,disp	6ED1052-1MD08-0BA0
S-418	Relé enchufable, unidad completa 4 W, AC 115 V Módulo LED, rojo Zócalo enchufable estándar borne de tornillo 3,5 mm pineado	LZS: PT5A5S15